

Hluti af aðalskipulagi Gardabæjar 2016-2030, samþykkt í bæjarstjórn 05.10.2017

SAMPYKKTIR:
Deiliskipulag þetta sem fengið hefur meðferð skv. 1. mgr. 43. gr. og 1 mgr. 41 gr skipulags- og byggingarlaga nr. 123/2010 var samþykkt af

bæjarstjórn Gardabæjar þann: _____ 20
Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins var birt í B-deild

Stjórnartíðinda þann: _____ 20



Gildandi deiliskipulag samþykkt í bæjarstjórn 06.09.2018 mkv. 1:1000

Fyrir breytingu:

4.6.4 Skjólveggir

Skjólveggir skulu hannaðir með byggingu, sem hluti hennar og í beinu sambandi við form, efni, líti og áferð byggingar. Skjólveggjum skulu gerð skil á aðaluppdráttum.

Skjólveggir skulu ekki vera hærri en 1,5 m yfir palli eða því svæði sem þeim er ætlað að skýla. Staðsetja og hanna skal skjólveggi þannig að þeir skyggi ekki á dvalarsvæði aðliggjandi lóða eða sérnotareita.

Skjólveggir skulu aldrei ná lengra út frá útveg en sem nemur helmingi af lengd að lóðarmörkum.

4.6.5 Giróingar

Giróingar á lóðarmörkum íbúðarhúsalóða skulu ekki vera hærri en lágmarksákvæði byggingarreglugerðar tilgreina vegna handriða eða fallvarna og ekki en hærri en 0,9 m þar sem ekki er þörf á handriðum eða fallvörnum. Gagnsæi þeirra skal aldrei vera minna en 50%. Giróingar eru óheimil á lóðarmörkum lóða og opinna svæða fyrir samfélagsþjónustu

4.6.9 Sérnotareitir lóða

Gera skal ráð fyrir sérnotareitum á lóðum fjölbýlishúsa, þar sem íbúðir eru á jarðhæð. Stærð og afmörkun þeirra skal taka mið af hönnun húss og afstöðu húss á lóð, en þeir skulu að lágmarki ná 3 m út frá húsvegg. Sérnotareitir skulu koma fram á aðaluppdráttum.

SKÝRINGAR

	Skipulagsmörk felld úr gild
	Skipulagsmörk
	Lóðarmörk
	Ytri byggingarreitir
	Innri byggingarreitir
	Byggingarreitir fyrir inndreginn byggingarhluta bilgæmsla
	Byggingarreitir inngraffnar bilgæmslu
	Byggingarreitir þakshæðar
	Bundin mænisteftna
	Bilastæði
	Gangstétt
	Gata
	Reiðstígur
	Kvóð um gönguleið
	Ofanvatnrásir / ofanvatnslautir
	Opið svæði
	Leiksvæði, grenndarvöllur
	Leiksvæði á fjölbýlishúsalóð
	Kvóð um trjágróður
	Stoppistöð strætisvagna
	Hraðahindrun
	E1a-E6
	Par- og raðhús
	Fjölbýli
	Samfélagsþjónusta
	Bilgæmsla, inngráfin og stakstæð
	Bilgæmsla, inngráfin og stakstæð
	Endurvinnslugámar
	Spennistöð
	Húsnúmer
	Fermetrastærð lóðar
	Manir
	Hæðalínur


Eftir breytingu:

4.6.4 Skjólveggir

Skjólveggir skulu hannaðir með byggingu, sem hluti hennar og í beinu sambandi við form, efni, líti og áferð byggingar. Skjólveggjum skulu gerð skil á aðaluppdráttum.

Skjólveggir skulu ekki vera hærri en 1,5 m yfir palli eða því svæði sem þeim er ætlað að skýla. Staðsetja og hanna skal skjólveggi þannig að þeir skyggi ekki á dvalarsvæði aðliggjandi lóða eða sérnotareita.

Skjólveggir skulu aldrei ná lengra út frá útveg en sem nemur helmingi af lengd að lóðarmörkum. Þar sem sérnotareitir íbúða á jarðhæð við fjölbýlishús eða dvalarsvæði við einbýli, tvíbýli og raðhús nær lengra en sem nemur helmingi af lengd að lóðarmörkum, þá er heimilt að hafa skjólvegg í 90 cm hæð við útmörk sérnotareits eða dvalarsvæðis. Í slíkum tilfellum mega þverveggir stallað eða vera með línelegum allt að 45° halla frá leyfilegri 1,5 metra hæð. Þar sem hæðarmunur er á lóð, og það svæði sem ætlað er að skýla er ofar en yfirborð lóðar, þá má skjólvegur aldrei vera hærri en 1,8 m mældur að utanverðu.



Frankvæmdaáðili skal skila inn hönnun skjólvegga samhliða byggingaleyfisumsókn og skal fylgja þeirri hönnun er skjólveggir eru settir upp. Þetta er gert til að samræma yfirbragð þeirra.

4.6.5 Giróingar

Giróingar á lóðarmörkum íbúðarhúsa lóð skulu ekki vera hærri en lágmarksákvæði byggingarreglugerðar tilgreina vegna handriða eða fallvarna og ekki en hærri en 0,9 m þar sem ekki er þörf á handriðum eða fallvörnum. Gagnsæi þeirra skal aldrei vera minna en 50%. Giróingar eru óheimil á lóðarmörkum lóða og opinna svæða fyrir samfélagsþjónustu. Ekki er heimilt að staðsetja giróinga á lóðarmörkum þar sem kvóð er um gróður á lóðarmörkum að götu. Giróing innan við gróður á lóðarmörkum er heimil.

4.6.9 Sérnotareitir og dvalarsvæði á lóðum

Gera skal ráð fyrir sérnotareitum á lóðum fjölbýlishúsa, þar sem íbúðir eru á jarðhæð. Stærð og afmörkun þeirra skal taka mið af hönnun húss og afstöðu húss á lóð, en þeir skulu að lágmarki ná 3 m út frá húsvegg. Sérnotareitir og skjólveggir vegna þeirra skulu koma fram á aðaluppdráttum.

Á lóðum þeirra húsa, þar sem fjarlægð frá einbýli, tvíbýli og raðhúsum að lóðarmörkum er minni en 6 m, er heimilt að skilgreina dvalarsvæði sem nær 3 m út frá húsvegg. Dvalarsvæði og skjólveggir vegna þeirra skulu koma fram á aðaluppdráttum.



Tillaga að breytingu á deiliskipulagi - breytt afmörkun svæðis mkv. 1:1000

Greinargerð:
Í deiliskipulagsbreytingunni felst að mörk deiliskipulagssvæðisins færast til suðurs og útivistarsvæði/sleðabrekka sem áður tilheyrði austurhluta 1. áfanga verður eftir breytingu hluti af deiliskipulagi Urríðaholts norðurhluta 4. áfanga

Samhliða deiliskipulagsbreytingunni er gerð breyting á almennum lóðaskilmálum köflum

- 4.6.4 Skjólveggir
- 4.6.5 Giróingar
- 4.6.9 Skjólveggir á lóðum

VERK

DEILISKIPULAG
AUSTURHLUTA URRÍÐAHOLTS 1. áfangi

TEIKNING

DEILISKIPULAGSUPPDRÁTTUR
DEILISKIPULAGSBREYTING
BREYTT AFMÖRKUN - LÓÐASKILMÁLAR

KVARDI

A1) 1:1000 - A3)1:2000

DAGS.

12.12.2018
TEIKNAD AF
EE/FÓF/EG/BG

TEIKNING NR.

(90)1.01



URRÍÐAHOLT

ata

ARKÍŚ
arkitektar

