

DEILISKIPULAG AUSTURHLUTA URRÍÐAHOLTS 1. áfangi



Gildandi deiliskipulag Urríðaholt austurhluti 1. áfangi samþykkt í bæjarstjórn 06.09.2018

Greinargerð
Vegna deiliskipulagsbreytinga á lóð Mariúgötu 5-7:

Í deiliskipulagsbreytingunni felst að:

- Lóðinni er skipt upp í tvær lóðir.
- Byggingareit F6 er skipt upp í tvo byggingareiti F6 b.
- Svalir teljast til uppbrots byggingar sé , að lágmarki önnur skammhlíð klædd með samfelldum lokuðum fleti klæddum málum eða viðar klæðningu.
- Byggingarreitir inndreginnar þakhæðar breytist.
- Byggingarreitir bilgeymslu eru færðir til og sameinaðir. Byggingarreitir bilgeymslu er eingöngu á lóð Mariúgötu 7 eftir breytingu.
- Íbúðum á lóð er fjölgað um fimm íbúðir á lóð nr. 5 og þrjár íbúðir á lóð nr. 7.
- Íbúðum stærri en 90 m² fækkar um 7 íbúðir úr 20 í 13 íbúðir.
- Bilastæðum á lóð fjólgar um eitt stæði.
- Heimilt er að hafa beint aðgengi að íbúðum á aðkomuhæð en ekki er kvóð um beint aðgengi.
- Heildar viðmiðunar byggingarmagn og hámarks hæð eru óbreytt.

Gildandi skipulagsskilmálar

4.8.14 F6 Fjölbýlishús

Lóðarskilmálar:

Bilastæði og aðkoma að bilgeymslum: 1 bilastæði fyrir hverja íbúð minni en 90m² birt stærð, 2 bilastæði fyrir hverja íbúð yfir 90m² birt stærð og a.m.k. 4 gestastæði skulu vera á lóð, staðsett skv. skipulagsupprætti og mæliblaði. Aðkoma að bilastæðum á lóð er frá Mariúgötu. Skylt er að tryggja lagnaleiðir að öllum bilastæðum á lóð og í bilgeymslu fyrir hleðslu rafbíla. Sjá að öðru leyti skilmálatöflu og almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.7. og 4.6.17.

Lóðarmörk og -frágangur: Runnar og tré skulu þekja a.m.k. 5% af flatarmáli bilastæða á lóð. Kröfur eru um gróður á lóðarmörkum að götu. Gera skal eignaskiptayfirlýsingu um gerð, rekstur og viðhald sameiginlegra ytri mannvirkja og lóðarsvæða. Kvóð er um aðkomu að lóð Mariúgötu 7 um lóð Mariúgötu 5.

Forgarðar húsa: Forgarðar húsa ofan aðkomugötu skulu að jafnaði vera hærrí en aðliggjandi gangstétt, en forgarðar húsa neðan aðkomugötu skulu að jafnaði vera í sömu hæð og aðliggjandi gangstétt og frágangur á lóðarmörkum skal vera sbr. hæðarblað. Sjá nánar í almennum lóðarskilmálum 4.6.2.

Stóðveggir: Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.3.

Skjólveggir: Takmarkanir eru á staðsetningu og hæð skjólvegga. Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.4.

Girðingar: Takmarkanir eru á hæð girðinga og kröfur eru um gegnsæi þeirra. Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.5.

Ofanvatn: Gerðar eru kröfur um meðferð ofanvatns innan lóðar í samræmi við heildarstefnu hverfisins um sjálfbærar ofanvatnslausnir. Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.6.

Sérnotareitir: Á lóð skulu vera sérnotareitir fyrir íbúðir á jarðhæð og skulu þeir ekki vera styttri en 3 m frá húsvegg. Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.9.

Smáhýsi: 1 smáhýsi er leyft á lóð innan tilskyldra stærðarmarka utan byggingarreits. Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.10.

Hjólataæði - hýsi: Gera skal ráð fyrir sameiginlegum yfirbyggðum hjólataæðum á lóð. Sérstakar kvaðir eru um byggingu hjólageymslu m.v. fjölda og stærðir íbúða. Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.11 og 4.7.6.

Sorpgeymsla: Sorpgeymslur skulu taka mið af rýmisþörf vegna flokkunar sorps. Sorpgeymsla skal vera innan byggingarreits. Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.13.

Leiksvæði: Krafa er gerð um sameiginlegt leiksvæði á lóð fjölbýlishúsa, sem skal hanna og framkvæma samhliða byggingu húss og lóðar. Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.10.

Byggingarskilmálar:

Fjöldi íbúða: Að hámarki 34 íbúðir, þar af geta að hámarki verið 14 íbúðir minni en 90m² birt stærð. Sjá skilmálatöflu og teikningu.

Aðalinnangangur: Aðalinnangangur stíga húsa skulu vera á hlöð húss að sameiginlegum bilastæðum á lóð. Beint aðgengi skal vera að íbúðum aðkomuhæðar, en aðgengi að íbúðum efri hæða skal vera um lokað stíga hús og eða svalganga. Hús skulu vera gegnumgeng á inngangshæð, til að tryggja aðgang að lóð beggia megin við fjölbýlishúsið. Svalgangar eru heimildir. Stíga hús skulu ná a.m.k. 0,3 m upp eða niður fyrir þakant húss. Skyggni skal vera yfir inngangi, nema að hann sé inndreginn frá vegglinu. Sjá nánar í almennum byggingarskilmálum 4.7.1., 4.7.15. og 4.7.20.

Byggingarefni: Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.7.2.

Byggingarreitir: Sjá skilmálateikningu, skipulagsupprátt og mæliblað varðandi byggingarreit og kröfur um uppbrot byggingar (inn-/útdregna hluta byggingar). Sjá að öðru leyti almenna byggingarskilmála í kafla 4.7.4.

Bilgeymsla: Sjá sérskilmála bilgeymslu B1. Sjá að öðru leyti skilmálatöflu og almenna byggingarskilmála í kafla 4.7.5.

Gervihnattadiskar: Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.7.8.

Gluggar: Gluggar skulu vera á öllum útveggjahliðum húss. Ekki er heimilt að nota spegilgler í gluggum. Sjá að öðru leyti almenna byggingarskilmála í kafla 4.7.9.

Hljóðvíst: Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.7.10.

Hæð húss: 5 hæðir og niðurgjafinn kjallari, alls 6 hæðir. Sjá að öðru leyti almenna byggingarskilmála í kafla 4.7.11.

Kjallarar: Heimilt er að byggja fylgirympi íbúða í kjallara. Íbúðir í kjallara eru óheimilar. Bent er á almenn ákvæði um kjallara í kafla 4.7.13.

Reykháfar: Heimilt er að hafa reykháfa. Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.7.14.

Skyggni: Skilgreind eru stærðarmörk skyggnis. Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.7.15.

Veggsvalir: Veggsvalir skulu vera á öllum íbúðum efri hæða, nema þakhæðar. Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.7.16.

Þakform og þaksvalir: Þak skal vera flatt með nauðsynlegum vatnshalla að niðurföllum, sjá skilmálateikningu. Efsta hæð skal vera inndregin með þaksvölum fyrir efstu íbúðir. Sjá að öðru eyti almenna byggingarskilmála í kafla 4.7.18 og 4.7.19.

Notkun og starfsemi: Íbúðir. Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.7.23.

Gata og húsnúmer	Húsagerð	Stærð lóðar (fermetrar)	Íbúðir heimilað byggingarmagn (fermetrar) A og B rými	Bilgeymsla heimilað byggingarmagn (fermetrar)	Heildar heimilað byggingarmagn (fermetrar)	Íbúða fjöldi **	Hæða- fjöldi	Bilastæði í bilgeymslu (lág.m.fjöldi)	Bilastæði á lóð	Bilastæði samtals
			*			-90m² +90m²	alls			
Mariúgata 5-7	F6	6.771	4.620		4.620	14	20	34	K+5hi	58
Bilgeymsla	B1			120	120			1h	(4)	
Bilgeymsla	B1			120	120			1h	(4)	
Samtals Mariúgata 5-7		6.771	4.620	240	4.860	14	20	34	0	58
* Krafa er gerð um innkot/útskot. Öppubrotinn veggflötur skal aldrei vera lengri en 8m.										
*** Hámarksfjöldi íbúða og þar af hámarksfjöldi íbúða minni en 90m².										
*** Krafa er gerð um a.m.k. 4 gestastæði á lóð til viðbótar við almenna kröfu um bilastæði íbúða.										



Tillaga að breytingu á deiliskipulagi

Gildandi deiliskipulag Urríðaholt austurhluti 1. áfangi samþykkt í bæjarstjórn 05.10.2017

Greinargerð
Tillaga að breytingu á lóð Mariúgötu 5-7:

Í deiliskipulagsbreytingunni felst að:

- Lóðinni er skipt upp í tvær lóðir.
- Byggingareit F6 er skipt upp í tvo byggingareiti F6 b.
- Svalir teljast til uppbrots byggingar sé , að lágmarki önnur skammhlíð klædd með samfelldum lokuðum fleti klæddum málum eða viðar klæðningu.
- Byggingarreitir inndreginnar þakhæðar breytist.
- Byggingarreitir bilgeymslu eru færðir til og sameinaðir. Byggingarreitir bilgeymslu er eingöngu á lóð Mariúgötu 7 eftir breytingu.
- Íbúðum á lóð er fjölgað um fimm íbúðir á lóð nr. 5 og þrjár íbúðir á lóð nr. 7.
- Íbúðum stærri en 90 m² fækkar um 7 íbúðir úr 20 í 13 íbúðir.
- Bilastæðum á lóð fjólgar um eitt stæði.
- Heimilt er að hafa beint aðgengi að íbúðum á aðkomuhæð en ekki er kvóð um beint aðgengi.
- Heildar viðmiðunar byggingarmagn og hámarks hæð eru óbreytt.

Gildandi skipulagsskilmálar

4.8.14 F6b Fjölbýlishús

Lóðarskilmálar:

Bilastæði og aðkoma að bilgeymslum: 1 bilastæði fyrir hverja íbúð minni en 90m² birt stærð, 2 bilastæði fyrir hverja íbúð yfir 90m² birt stærð og a.m.k. 2 gestastæði skulu vera á lóð, staðsett skv. skipulagsupprætti og mæliblaði. Aðkoma að bilastæðum á lóð er frá Mariúgötu. Skylt er að tryggja lagnaleiðir að öllum bilastæðum á lóð og í bilgeymslu fyrir hleðslu rafbíla. Sjá að öðru leyti skilmálatöflu og almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.7. og 4.6.17. Kvóð er um aðkomu að lóð Mariúgötu 7 um lóð Mariúgötu 5.

Lóðarmörk og -frágangur: Runnar og tré skulu þekja a.m.k. 5% af flatarmáli bilastæða á lóð. Kröfur eru um gróður á lóðarmörkum að götu. Gera skal eignaskiptayfirlýsingu um gerð, rekstur og viðhald sameiginlegra ytri mannvirkja og lóðarsvæða. Kvóð er um aðkomu að lóð Mariúgötu 7 um lóð Mariúgötu 5. Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.1.

Forgarðar húsa: Forgarðar húsa ofan aðkomugötu skulu að jafnaði vera hærrí en aðliggjandi gangstétt, en forgarðar húsa neðan aðkomugötu skulu að jafnaði vera í sömu hæð og aðliggjandi gangstétt og frágangur á lóðarmörkum skal vera sbr. hæðarblað. Sjá nánar í almennum lóðarskilmálum 4.6.2.

Stóðveggir: Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.3.

Skjólveggir: Takmarkanir eru á staðsetningu og hæð skjólvegga. Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.4.

Girðingar: Takmarkanir eru á hæð girðinga og kröfur eru um gegnsæi þeirra. Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.5.

Ofanvatn: Gerðar eru kröfur um meðferð ofanvatns innan lóðar í samræmi við heildarstefnu hverfisins um sjálfbærar ofanvatnslausnir. Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.6.

Sérnotareitir: Á lóð skulu vera sérnotareitir fyrir íbúðir á jarðhæð og skulu þeir ekki vera styttri en 3 m frá húsvegg. Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.9.

Smáhýsi: 1 smáhýsi er leyft á lóð innan tilskyldra stærðarmarka utan byggingarreits. Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.10.

Hjólataæði - hýsi: Gera skal ráð fyrir sameiginlegum yfirbyggðum hjólataæðum á lóð. Sérstakar kvaðir eru um byggingu hjólageymslu m.v. fjölda og stærðir íbúða. Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.6.11 og 4.7.6.

Sorpgeymsla: Sorpgeymslur skulu taka mið af rýmisþörf vegna flokkunar sorps. Sorpgeymsla skal vera innan byggingarreits. Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.13.

Leiksvæði: Krafa er gerð um sameiginlegt leiksvæði á lóð fjölbýlishúsa, sem skal hanna og framkvæma samhliða byggingu húss og lóðar. Sjá almenna lóðarskilmála í kafla 4.6.10.

Byggingarskilmálar:

Fjöldi íbúða: Að hámarki 22 íbúðir í Mariúgötu 5 og 20 íbúðir í Mariúgötu 7. Fjöldi íbúða minni en 90m² birt stærð sjá skilmálatöflu og teikningu.

Aðalinnangangur: Aðalinnangangur stíga húsa skulu vera á hlöð húss að sameiginlegum bilastæðum á lóð. Beint aðgengi má vera að íbúðum aðkomuhæðar, en aðgengi að íbúðum efri hæða skal vera um lokað stíga hús og eða svalganga. Hús skulu vera gegnumgeng á inngangshæð, til að tryggja aðgang að lóð beggia megin við fjölbýlishúsið. Svalgangar eru heimildir. Stíga hús skulu ná a.m.k. 0,3 m upp eða niður fyrir þakant húss. Skyggni skal vera yfir inngangi, nema að hann sé inndreginn frá vegglinu. Sjá nánar í almennum byggingarskilmálum 4.7.1., 4.7.15. og 4.7.20.

Byggingarefni: Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.7.2.

Byggingarreitir: Sjá skilmálateikningu, skipulagsupprátt og mæliblað varðandi byggingarreit og kröfur um uppbrot byggingar (inn-/útdregna hluta byggingar). Heimilt er að brjóta hús upp með svölum. Til þess að svalir teljist til uppbrots þarf hluti svala, að lágmarki önnur skammhlíð, að vera klædd með samfelldum lokuðum fleti klæddum málum eða viðar klæðningu á 2. - 5. hæð. Þakhæð skal vera að lágmarki inndregin um 5 metra á göflum frá útrúnn undirliggjandi hæðar.

Krafa er gerð um uppbrot á svalgöngum. Svalgangar skulu brotnir upp með ál/gler/limburklæðningu á a.m.k. 8 m fresti. Lengd klæðningar skal vera a.m.k. 1 meter til að teljast uppbrot.

Sjá að öðru leyti almenna byggingarskilmála í kafla 4.7.4.

Bilgeymsla: Sjá sérskilmála bilgeymslu B1. Sjá að öðru leyti skilmálatöflu og almenna byggingarskilmála í kafla 4.7.5.

Gervihnattadiskar: Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.7.8.

Gluggar: Gluggar skulu vera á öllum útveggjahliðum húss. Ekki er heimilt að nota spegilgler í gluggum. Sjá að öðru leyti almenna byggingarskilmála í kafla 4.7.9.

Hljóðvíst: Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.7.10.

Hæð húss: 5 hæðir og niðurgjafinn kjallari, alls 6 hæðir. Sjá að öðru leyti almenna byggingarskilmála í kafla 4.7.11.

Kjallarar: Heimilt er að byggja fylgirympi íbúða í kjallara. Íbúðir í kjallara eru óheimilar. Bent er á almenn ákvæði um kjallara í kafla 4.7.13.

Reykháfar: Heimilt er að hafa reykháfa. Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.7.14.

Skyggni: Skilgreind eru stærðarmörk skyggnis. Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.7.15.

Veggsvalir: Veggsvalir skulu vera á öllum íbúðum efri hæða, nema þakhæðar. Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.7.16.

Þakform og þaksvalir: Þak skal vera flatt með nauðsynlegum vatnshalla að niðurföllum, sjá skilmálateikningu. Efsta hæð skal vera inndregin á göflum um að lágmarki 5 metra frá útvegg undirliggjandi hæðar. Sjá að öðru eyti almenna byggingarskilmála í kafla 4.7.18 og 4.7.19.

Notkun og starfsemi: Íbúðir. Sjá almenna byggingarskilmála í kafla 4.7.23.

Gata og húsnúmer	Húsagerð	Stærð lóðar (fermetrar)	Íbúðir heimilað byggingarmagn (fermetrar) A og B rými	Bilgeymsla heimilað byggingarmagn (fermetrar)	Heildar heimilað byggingarmagn (fermetrar)	Íbúða fjöldi **	Hæða- fjöldi	Bilastæði í bilgeymslu (lág.m.fjöldi)	Bilastæði á lóð ***	Bilastæði samtals
			*			-90m² +90m²	alls			
Mariúgata 5	F6b	2.874	2.310		2.310	15	7	22	K+5hi	31
Mariúgata 7	F6b	3.897	2.310		2.310	14	6	20		28
Bilgeymsla	B1			240	240			1h	(8)	
Samtals Mariúgata 5-7		6.771	4.620	240	4.860	29	13	42	0	59
* Krafa er gerð um innkot/útskot. Öppubrotinn veggflötur skal aldrei vera lengri en 8m.										
*** Hámarksfjöldi íbúða og þar af hámarksfjöldi íbúða minni en 90m².										
*** Krafa er gerð um a.m.k. 2 gestastæði á lóð til viðbótar við almenna kröfu um bilastæði íbúða.										

SKÝRINGAR

- Mörk þess svæðis sem deiliskipulagsbreyting tekur til
- Skipulagsmörk
- Lóðarmörk
- Ytri byggingarreitir
- Innri byggingarreitir
- Byggingarreitir fyrir inndreginn byggingarhluta bilgeymsla
- Byggingarreitir inngrafinnar bilgeymslu
- Byggingarreitir þakhæðar
- Bundin mænisstefna
- Bilastæði
- Gangstétt
- Gata
- Reiðstigur
- Kvóð um gönguleið
- Ofanvatnarsír / ofanvatnslautir
- Opíð svæði
- Leiksvæði, grenndarvöllur
- Leiksvæði á fjölbýlishúsalóð
- Kvóð um trjágróður
- Stoppistöð strætisvagna
- Hraðahindrun
- E1a-E6
- Einbýlishús
- Par- og raðhús
- F1-F8
- Fjölbýli
- S1
- Samfélagsþjónusta
- B1
- Bilgeymsla, inngrafin og stakstæð
- B2
- Bilgeymsla, inngrafin og stakstæð
- G
- Endurvinnslugámar
- Sp
- Spennistöð
- Húsnúmer
- Fermetrastærð lóðar
- Manir
- Hæðalínur

Hluti af aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2030, samþykkt í bæjarstjórn 05.10.2017

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 1. mgr. 43. gr.

skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í

_____ þann _____

20__ og í _____

þann _____ 20__.

Tillagan var auglýst frá _____ 20__ með

athugasemdafresti til _____ 20__.

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild

Stjórnartíðinda þann _____ 20__.

Útg. dags. skýring teiknað

DEILISKIPULAG AUSTURHLUTI URRÍÐAHOLTS 1. áfangi

DEILISKIPULAGSBREYTING MARIÚGATA 5-7

DEILISKIPULAGSBREYTING MARIÚGATA 5-7

DEILISKIPULAGSBREYTING MARIÚGATA 5-7

DEILISKIPULAGSBREYTING MARIÚGATA 5-7

DEILISKIPULAGSBREYTING MARIÚGATA 5-7

DEILISKIPULAGSBREYTING MARIÚGATA 5-7

DEILISKIPULAGSBREYTING MARIÚGATA 5-7

DEILISKIPULAGSBREYTING MARIÚGATA 5-7

DEILISKIPULAGSBREYTING MARIÚGATA 5-7

DEILISKIPULAGSBREYTING MARIÚGATA 5-7

DEILISKIPULAGSBREYTING MARIÚGATA 5-7

DEILISKIPULAGSBREYTING MARIÚGATA 5-7

DEILISKIPULAGSBREYTING MARIÚGATA 5-7

DEILISKIPULAGSBREYTING MARIÚGATA 5-7

DEILISKIPULAGSBREYTING MARIÚGATA 5-7

DEILISKIPULAGSBREYTING MARIÚGATA 5-7

DEILISKIPULAGSBREYTING MARIÚGATA 5-7

DEILISKIPULAGSBREYTING MARIÚGATA 5-7

DEILISKIPULAGSBREYTING MARIÚGATA 5-7